Protection from Continuous Noise Exposure

		Octave Band Center Frequency (Hz)								
		125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
DH-132-001	ANSI S12.6-1984	23.8	24.8	29.2	34.4	30.0	40.2	39.9	39.9	37.1
CVC & CEP	ANSI S12.6-1997 Method A	31.8	35.8	37.7	34.6	35.7		46.4		50.2
CVC & CEP	ANSI S12.6-1997 Method B	18.4	21.8	28.6	29.4	33.4		44.4		45.5
PIVIS & CEP	ANSI S12.6-1997 Method B	22.3	24.9	27.5	28.2	34.5		44.3		47.9
ACAPS & E•A•R	ANSI S12.6-1997 Method B	22.4	23.1	26.2	24.8	32.8		45.0		46.8
Peltor & E•A•R	ANSI S12.6-1997 Method B	22.4	23.9	29.5	29.4	33.7		46.8		48.7
CAEP (Continuous)	ANSI S3.19-1974	32.7	31.8	33.0	32.0	34.5	37.3	38.9	43.8	43.3
CAEP (Impulse)	ANSI S3.19-1974	4.7	4.2	6.0	9.5	16.7	18.6	16.3	16.7	17.2
CEPS*	ANSI S3.19-1974	29.7	34.2	39.7	42.1	38.0	43.2	43.5	47.5	46.1
MSA MICH Ranger*	EN 352-1	11.1	16.5	23.1	25.0	29.5	33.9	35.5	38.3	38.7
NACRE QuiePro™*	ISO 4869-1	30.2	31.6	34.8	36.2	36.6		39.7		43.3
Peltor ComTac II*	ANSI S3.19-1974	14.5	17.7	26.3	31.3	29.8	36.7	35.1	37.5	35.4

Protection from Continuous Noise Exposure

MSA / Sordin MICH Ranger